

PETRONAS MECAFLUID™ D 128



Chlorowany płyn ciążarski i obróbkowy

PETRONAS MECAFLUID™ D 128 Produkt na bazie mineralnej.

Zastosowania

PETRONAS MECAFLUID™ D 128 jest specyficznym produktem do dokładnego wykrawania stali o wysokiej odporności do 10 mm grubości. PETRONAS MECAFLUID™ D 128 jest odpowiedni do operacji przy średnich i dużych obciążeniach eksploatacyjnych na aluminium, miedzi i stali. PETRONAS MECAFLUID™ D 128 jest zdecydowanie zalecany dla pras z układami smarowania z zastosowaniem pędzla i filcowego wałka. Należy nanosić przez natrysk lub przy pomocy wałka.

Cechy i zalety

- Łatwy do usunięcia przy pomocy gorących roztworów alkalicznych

Typowe właściwości

CHARAKTERYSTYKA	--
Barwa	red
Wygląd fizyczny	transparent
Lepkość kinematyczna przy 40°C, cSt	100
Temperatura zapłonu, °C min.	>180
Temperatura krzepnięcia, °C	-9
T.A.N mg KOH/g	0,5
Korozja miedzi	1 B
Zawartość wody, %	none

*Wszystkie dane techniczne są tylko danymi referencyjnymi.

Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko.

W celu uzyskania dalszej pomocy dotyczącej kart substancji, zaleceń lub zapytań natury technicznej, prosimy o kontakt z lokalnymi specjalistami ds. obsługi technicznej lub specjalistami ds. obsługi technicznej w siedzibie głównej.