

# PETRONAS MECAFLUID™ P 26



## Płyn przeciwrdzewny z cienką warstwą oleju

PETRONAS MECAFLUID™ P 26 to płyn przeciwrdzewny z oleistą warstewką, niezawierający rozpuszczalników, skomponowany z odpowiednio dobranych parafinowych olejów mineralnych oraz specjalnych dodatków przeciwrdzewnych, zmniejszających odciski palców i blokujących fotosyntezę.

### Zastosowania

PETRONAS MECAFLUID™ P 26 jest odpowiedni do ochrony blachy, części metalowych, cewek, przewodów metalowych i przemysłowych konstrukcji metalowych dla przeciętnych okresów przechowywania w pomieszczeniach. PETRONAS MECAFLUID™ P 26 nadaje się szczególnie do ochrony cewek, ponieważ pozwala na spawanie blach bez wstępnego płukania. Warstwę powierzchniową można łatwo usunąć przy pomocy gorących oczyszczalników zasadowych. PETRONAS MECAFLUID™ P 26 można nanosić przez natrysk, zanurzenie lub przy pomocy pędzla lub wałka.

### Cechy i zalety

- l Pozwala na spawanie blach bez wstępnego płukania
- l Łatwy do usunięcia przy pomocy gorących roztworów alkalicznych

### Typowe właściwości

CHARAKTERYSTYKA	--
Wygląd fizyczny	Limpid
Gęstość przy 20°C, kg/l	0,895
Lepkość kinematyczna przy 40°C, cSt	26
Temperatura zapłonu °C min.	185
Moc ochronna C.U., h min.	300

\*Wszystkie dane techniczne są tylko danymi referencyjnymi.

Zdrowie, Bezpieczeństwo i Środowisko.

W celu uzyskania dalszej pomocy dotyczącej kart substancji, zaleceń lub zapytań natury technicznej, prosimy o kontakt z lokalnymi specjalistami ds. obsługi technicznej lub specjalistami ds. obsługi technicznej w siedzibie głównej.